



VibroPro RT S 500

 **Seedbed combination 3 – 12 m.**


VibroPro RT S models are equipped with front cage rollers Ø380mm that enable easy and exact depth regulation via a crank handle, while they enhance the leveling result. VibroPro RT S models are also very suitable for very shallow seedbed preparation. Front cage rollers are always accompanied by a front knife bar which carries crumbling knives.

 **Vibrocoltivatore 3-12m.**

I modelli VibroPro RT S sono dotati di rulli a gabbia anteriori Ø380mm che consentono una facile e precisa regolazione della profondità tramite una manovella, migliorando il risultato del livellamento. I modelli VibroPro RT S sono anche molto adatti per la preparazione del letto di semina molto superficiale. I rulli a gabbia anteriori sono sempre accompagnati da una barra portacoltelli anteriore che trasporta coltelli fatiscenti.

 **Combinatie de semănat 3 - 12 m.**

Modelele VibroPro RT S sunt echipate cu role de cuscă frontală Ø380mm care permit reglarea ușoară și exactă a adâncimii printr-un mâner cu manivelă, în timp ce sporesc rezultatul de nivelare. Modelele VibroPro RT S sunt, de asemenea, foarte potrivite pentru pregătirea paturilor de seminte foarte puțin adânci. Rolele custii din față sunt întotdeauna însoțite de o bară de cutit frontal care poartă cutite care se sfărâmă.

 **Предпосевные комбинации VibroPro RT S, рабочая ширина от 3 м до 12 м.**

Модели VibroPro RT S оборудованы передними сепарирующими катками Ø380 мм, имеющие возможность регулировки глубины обработки, а также фронтальной ножевой планкой, на которой установлены дополнительные зубья. 2 ряда рабочих органов гарантируют сплошное подрезание сорняка и формирование ровной предпосевной полки, а дополнительная выравнивающая ножевая пластина перед двойными финишными катками формирует идеально ровный фон, подходящий для посева как обычных, так и мелкосемянных культур. Конструкция модели VibroPro RT S позволяет работать на глубину от 3 см., а транспортная ширина не превышает 3 м.

Model	S		cm	cm	kg	HP
	3 rows	2 rows				
VibroPro S 300	10	16	300	240	1105	90-120
VibroPro S 400	26	20	400	240	1585	120-160
VibroPro SR 400	26	20	400	240	1940	120-160
VibroPro SR 500	34	24	500	240	2295	160-200

Model	S		cm	cm	kg	HP
	3 rows	2 rows				
VibroPro RT S 400	26	20	400	240	3255	120-160
VibroPro RT S 450	30	22	450	240	3590	140-180
VibroPro RT S 500	34	24	500	240	3930	160-200
VibroPro RT S 600	40	28	600	240	4605	180-230
VibroPro RT S 700	48	32	700	240	5280	200-250
VibroPro RT S 800	54	36	800	300	5955	220-280

Model	S		cm	cm	kg	HP
	3 rows	2 rows				
VibroPro XL S 800	54	36	800	300	6555	220-300
VibroPro XL S 1000	60	40	1000		7780	280-400
VibroPro XL S 1200	66	44	1200		8840	350-450

*weight excluded roller



VibroPro XL S 1000